MODERNIZÁCIA STRELECKÉHO CENTRA – SIELNICA

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE – OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
SO5 – DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Obsah:

A) Zoznam dokumentácie
B) Súhrnná správa
C) Situačný výkres
D) Dokumentácia stavebného objektu
E) Prílohy

A)
Zoznam dokumentácie

Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV – SO5 – DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**
Miesto Stavby (obec):	Sielnica
Okres:	Zvolen
Katastrálne územie:	Sielnica
Parcelné číslo:	756/3; 756/11-13; 756/16-17 – "C"
Počet strán dokumentácie:	6
Dátum vydania:	01.2026
Zodpovedný projektant:	Ing. Gábor Csiba, bytom Javorová 17, 929 01 DS Stavebný inžinier

Zoznam dokumentov pre časť:

B – Súhrnná správa
C – Situačný výkres SIT.001
Situačný výkres SIT.002
D – Technická správa
- Výkres A1 – SO1
- Výkres A2 – SO2
- Výkres A3 – SO2

B)
Súhrnná správa

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:	**OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV – SO5 – DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**
Miesto Stavby (obec):	Sielnica
Okres:	Zvolen
Katastrálne územie:	Sielnica
Parcelné číslo:	756/3; 756/11-13; 756/16-17 – "C"
Kód stavby:	1511
Typ stavby:	A - Drobná stavba podľa § 2 ods. 4 písm. a) Stavebného zákona Trvalá stavba
Stupeň dokumentácie:	Ohlásenie stavebných úprav

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

Investor:	Občianske združenie Strelnica Sielnica, sídlom Sielnica 397, 962 31, Sielnica
Právny vzťah k stavebnému pozemku:	vlastník pozemku podľa LV 334

1.3 Identifikačné údaje projektanta

Zodpovedný projektant:	Ing. Gábor Csiba, bytom Javorová 17, 929 01, Dunajská Streda
Autor projektu:	Ing. Gábor Csiba, bytom Javorová 17, 929 01 DS
Vypracoval:	Ing. Gábor Csiba

2) Základné údaje o drobnej stavbe

SO5 – SCHODISKO S RAMPOU PRE ZŤP: Navrhované exteriérové schodisko slúži na prekonanie výškového rozdielu medzi existujúcou spevnenou plochou a vyššie položenou terénnou úrovňou. Schodisko je riešené ako priame s medzipodestou, rozdelené na dve ramená s rozmermi 11,00m x 3,00m + rampa pre ZŤP 11,00m x 1,20m. Jednotlivé stupne sú navrhnuté v súlade s požiadavkami na verejné vonkajšie schodiská, s primeranou výškou a hĺbkou nášľapu. Návrh stupňov v ramene so sklonom terénu 20° je 10x160/430mm. Návrh stupňov v ramene so sklonom terénu 29° je 15x173/313mm. Povrch stupňov bude protišmykový, vhodný do exteriéru.

Schodisko je navrhnuté ako monolitická ŽB konštrukcia hr. 180 mm. Pod prvým a posledným stupňom je navrhnutý samostatný ŽB základ, zabezpečujúci rovnomerný prenos zaťaženia do podložia a elimináciu nerovnomerného sadania konštrukcie. Presné dimenzovanie výstuže, triedy betónu a spôsob založenia bude predmetom statického návrhu.

Z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prístupu je súbežne so schodiskom navrhnutá elektrická vertikálna zdvíhacia plošina pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie bude prekonávať výškový rozdiel približne 4,0–4,2 m a bude kotvené do samostatnej nosnej konštrukcie v súlade s technickými požiadavkami výrobcu.

Schodisko bude vybavené oceľovým zábradlím výšky 1 100 mm, meranej od hrany stupňa. Výplň zábradlia bude riešená tak, aby spĺňala bezpečnostné požiadavky pre verejný priestor a neumožňovala prelezenie.

Statické posúdenie nosnej konštrukcie schodiska, základov bude zabezpečené oprávneným statikom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

SO5 – SOCIÁLNE ZÁZEMIE: Projekt ohlásenia rieši osadenie navrhovaného sanitárneho kontajnera, ktorý je riešený ako samostatne stojaci objekt. Konštrukčný systém je ocelový, zložený ako sanitárny kontajner – podľa dodávateľa. Rozloženie interiéru bude

rozdelené na dva rovnaké miestnosti s tý, že jedna časť bude WC a sprcha pre ZŤP a druhá časť ako toalety pre verejnosť. Zastrešenie je riešené formou plochej nepochôdznej strechy z konštrukcie kontajnera. Sociálne zázemie bude uložené na betónových kvádroch rozmerov 0,5x0,5x0,15m / na exist. spevnenú asfaltovú cestu.

Zastavaná plocha stavby je 14,76 m², pôdorysné rozmery sú 6,058 × 2,438 m a celková výška stavby je 2,600 m.

SO5 – OSVETLENIE: Navrhované osvetlenie rieši osvetlenie existujúcej asfaltovej komunikácie (poľnej cesty) šírky 3,3 m. Osvetlenie je navrhnuté ako autonómny systém pomocou solárnych LED svietidiel bez potreby napojenia na distribučnú elektrickú sieť.

Osvetľovacie telesá budú osadené na oceľových stožiaroch výšky cca 3,5 m nad úrovňou upraveného terénu. Svietidlá budú vybavené integrovaným fotovoltickým panelom, akumulátorom a LED zdrojom svetla. Presný svetelný tok (lumeny), svetelnotechnická charakteristika svietidla a typ optiky budú určené na základe samostatného svetlotechnického výpočtu. Návrh parametrov svietidla musí byť spracovaný oprávnenou osobou – svetlotechnikom alebo projektantom verejného osvetlenia – v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem, najmä STN EN 13201.

Predpokladaný rozostup stožiarov je orientačne 8,0 až 10,0 m v závislosti od výsledkov svetlotechnického výpočtu, typu použitého svietidla a jeho fotometrických vlastností. Stožiare budú umiestnené jednostranne pozdĺž komunikácie, mimo prejazdného profilu cesty, s dodržaním bezpečnostného odstupu od okraja vozovky.

Svietidlá budú vybavené automatickým riadením prevádzky (súmrakový senzor), prípadne reguláciou intenzity osvetlenia alebo pohybovým senzorom za účelom optimalizácie energetickej bilancie systému. Kapacita akumulátora musí byť navrhnutá tak, aby zabezpečila spoľahlivú prevádzku počas nočných hodín pri zohľadnení miestnych klimatických podmienok.

Základy stožiarov budú riešené ako betónové pätky s osadením podľa technologických požiadaviek výrobcu svietidiel a s prihliadnutím na miestne geologické pomery.

Navrhované riešenie zabezpečí orientačné a bezpečnostné osvetlenie komunikácie s dôrazom na energetickú efektívnosť, nízke prevádzkové náklady a minimalizáciu zásahov do existujúceho územia.

SO5 – VSTUPNÁ BRÁNA: Na prístupovej komunikácii k areálu strelnice sa plánuje osadiť nová vstupná brána. Brána bude kovová, dvojkrídlová, s dizajnom a šírkou podľa výberu investora. Presná šírka brány bude navrhnutá tak, aby zodpovedala plánovanému prístupu vozidiel a účelu komunikácie v areáli. Realizácia brány bude v súlade s platnými normami a predpismi pre drobné stavby.

SO5 – REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA: Existujúce pletivové oplotenie areálu bude rekonštruované vzhľadom na jeho čiastočne nevyhovujúci stav. Dĺžka rekonštrukcie bude určená a vymedzená investorom. Nové oplotenie bude primárne pletivové ako náhrada za existujúce, avšak investor má možnosť zvoliť aj alternatívny typ oplotenia podľa vlastného výberu. Realizácia bude vykonaná v súlade s platnými normami a bezpečnostnými požiadavkami.

SO5 – RAMPA PRE ZŤP: Navrhovaná bezbariérová rampa slúži na prekonanie výškového rozdielu 1,03 m medzi existujúcou spevnenou plochou a vyššie položenou úrovňou terénu. Rampa je navrhnutá v súlade s normou pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie (ZŤP), s maximálnym sklonom 1 : 12 (8,33 %), čo zodpovedá približne 4,8°.

Rampa je riešená dvojramenne s medzipodestou: Prvé rameno: dĺžka vodorovne 6,5 m, sklon 1:12. Podesta: vodorovná plocha 1,5 × 1,5 m, slúžiaca na odpočinok a bezpečnú zmenu smeru pohybu. Druhé rameno: dĺžka vodorovne 6,0 m, sklon 1:12

Rampa je navrhnutá s protišmykovým povrchom a s bočnými obrubami pre bezpečný pohyb. Šírka rampy bude primeraná pre pohyb vozíka šírky 1,5 m.

Konstrukčne je rampa navrhnutá ako monolitická betónová, resp. v prípade vhodného terénu môže byť riešená ako oceľová nosná konštrukcia. Presný typ a dimenzovanie nosnej konštrukcie bude predmetom statického návrhu.

Horná a dolná podesta umožňuje pohodlný prístup k rampovým úsekom, dodržanie bezpečnostných predpisov a normy pre bezbariérové riešenie.

3) Údaje o súlade stavby na ohlásenie so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Príslušná územnoplánovacia dokumentácia neobmedzuje výstavbu a modernizáciu objektov SO5 – doplnkových konštrukcií na pozemku, projekt je v súlade s územným plánom.

4) Vplyv stavby na ohlásenie na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

Stavba nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

C)
SIT.001 Situačný výkres stavby

Situačný výkres je prílohou projektu stavby. Zo situačného výkresu SIT.001 je zrejmé umiestnenie SO5 – Schodiska s rampou pre ZŤP a SO5 – sociálneho zázemia.
Zo situačného výkresu SIT.002 je zrejmé umiestnenie SO5 – Rampy pre ZŤP, SO5 – brány, SO5 – Rekonštrukciu oplotenia a SO5 - osvetlenie.

D)
Dokumentácia stavebných objektov

A1 – PÔDORYS A PRIEČNY REZ-A,B - SCHODISKA
A2 – PÔDORYS PRÍZEMIA A REZ-A,B – SOCIÁLNE ZÁZEMIE
A3 – POHLADY – SOCIÁLNE ZÁZEMIE

E)
Prílohy

Projekt neobsahuje žiadne iné prílohy.

V Šamoríne 01.2026